

EcoTec Desmoldante



Descrição

O EcoTec – Desmoldante é uma emulsão aquosa de cera de polietileno, que tem a finalidade de evitar a aderência do concreto sobre as formas e facilitar a desmoldagem, proporcionando um ótimo acabamento às superfícies e quinas vivas – colunas, vigas, esculturas e peças pré-fabricadas de concreto etc.

Aplicação

O EcoTec – Desmoldante é largamente utilizado na Construção Civil e na indústria de pré-fabricados de concreto. Pode ser aplicado em formas de madeiras e metálicas, aumentando a vida útil e a quantidade de reutilizações das formas, facilitando o trabalho de remoção e de limpeza, proporcionado ainda um melhor acabamento na superfície do concreto.

Vantagens

- Produto ecológico, por ser base água e não liberar solventes orgânicos
- Fácil aplicação
- Proporciona ótimo acabamento
- Facilita o trabalho
- Não forma manchas
- Ideal para concretos aparentes

Modo de usar

O EcoTec - Desmoldante já vem pronto para uso, aceitando no máximo 5% de diluição em água somente. Não usar nenhum outro tipo de solvente para diluição.

Com o auxílio de um pincel, aplicar sobre a superfície da forma que entrará em contato com o concreto em uma única demão, cobrindo totalmente a superfície. Esperar a secagem total do EcoTec – Desmoldante ao toque (aprox. 30 minutos) para colocar a forma em contato com o concreto. Esperar a secagem do concreto normalmente para a desmoldagem. A mesma forma poderá ser utilizada duas vezes com uma única aplicação. Quando re aplicar o EcoTec – Desmoldante utilizar das mesmas quantidades e condições.



Embalagem/Rendimento

| Embalagem | Rendimento |
|----------------------|----------------------|
| • Balde 900ml | 11,0 m ² |
| • Bombona 3,6 litros | 45,0 m ² |
| • Balde 18 litros | 220,0 m ² |
| • Barrica 18 litros | 220,0 m ² |
| • Barrica 45 litros | 550,0 m ² |

EcoTec Desmoldante



- Tambor 200litros 2400,00 m²

Rendimento: 1 litro Ecotec – Desmoldante – 12 m² de forma

(*) O rendimento poderá variar de acordo com a porosidade da forma.

Validade

O EcoTec – Desmoldante possui uma validade de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenados em locais secos e cobertos e longe de fontes de calor.

Observações

As informações contidas nesta ficha servem como um guia de aplicação e de orientação. Toda e qualquer garantia perderá sua validade caso os procedimentos aqui descritos não forem seguidos. Para toda e qualquer aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico deverá ser consultado para assegurar a garantia do produto. A eficiência de toda a linha de produtos depende de uma boa aplicação, seguindo-se os procedimentos indicados.

Reservamos o direito de alterar a Ficha de Produto sem qualquer aviso prévio.



Fabricante

Dr. Vedação Química Ltda
11.075.110/0001-39
www.drvedacao.com.br